

e-STUDIO5508A

e-STUDIO6508A

e-STUDIO7508A

e-STUDIO8508A

Produktový list

Produkční multifunkční systém formátu A3 s impozantní kvalitou produkce černobílých dokumentů s rychlostí až 85 A4 za minutu.

Plně přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s podporou cloudového a mobilního tisku Vám poskytnou flexibilitu, kterou potřebujete v každodenním světě podnikání.

Všechny modely nabízejí duální podavač dokumentů s úchvatnou kapacitou 300 listů. Rychlost zpracování dokumentů duálním podavačem je 240 A4 za minutu.



Nejnovější modely z produkce značky Toshiba splňují náš závazek s významem loga Together information. Poskytujeme Vám efektivní a na míru postavené řešení pro splnění Vašich cílů v oblasti tisků a také následné práce s dokumenty v oblasti dokument management systému.

Při distribuci informací je důležitá vysoká míra flexibility. Určit, které informace by měly být vytištěny a kde by měly být uloženy. Volitelné e-BRIDGE Plus konektory pro OneDrive, Google Drive a Dropbox nabízejí přímý přístup k těmto cloudovým řešením. Takže dokumenty mohou být odeslány přímo ze zařízení do vybrané služby nebo vytištěny na vybraném zařízení.

Všechny modely e-BRIDGE Next splňují nejvyšší stupeň bezpečnosti pro ochranu Vašich dat před neoprávněným přístupem. Nová generace e-BRIDGE Next nabízí nespočet možností pro efektivní ochranu dat a informací.

Toshiba Secure HDD je standardem pro všechny modely e-BRIDGE Next a pracuje s 256-bitovým AES šifrováním. Zaručujeme, že Vaše data zůstanou v bezpečí.

Technická specifikace

Základ

| | |
|--------------------|---|
| Rychlost | 55/65/75/85 (A4) 27/30/37/40 (A3) |
| Doba zahřívání | 15 vteřin |
| Kapacita papíru | Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Tandemový LCF: A4, 60-256 g/m ² Boční podavač: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m ² , Banner (up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²) |
| Kapacita papíru | 2 x 540 listů (Zásobník) + 1 x 2,320 listů (Tandemový LCF), 1 x 120 listů (Boční podavač) Maximum 6,020 listů |
| Duplexní jednotka | A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² |
| Řídící jednotka | Toshiba e-BRIDGE |
| Ovládací panel | 22.9 cm (9") Multi-dotykový barevný panel |
| Paměť | Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾ |
| Rozměry a hmotnost | 955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), 195 kg |

Print

| | |
|------------------|---|
| Rozlišení | 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazováním (PostScript) |
| Tiskový jazyk | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní |
| Podporované OS | Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios |
| Mobilní tisk | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Funkce tisku | Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk |

Scan

| | |
|--------------------|--|
| Rozlišení | 600 x 600 dpi |
| Rychlost skenování | Jednoprůchodový automatický podavač originálů: 240 A4 (300 dpi) barevně i černobíle |
| Režim skenování | Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle |
| Formáty souborů | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ¹⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾ |
| Funkce skenování | WS Scan, Skenování na USB, Sdo e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ OCR scan ¹⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN |

Kopírování

| | |
|----------------------|---|
| Rozlišení | Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi |
| Rychlost první kopie | 5.2/5.2/4.5/4.1 |
| Zoom | 25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač) |
| Režim kopírování | Text, Text/Foto, Foto, Custom |
| Funkce kopírování | Elektronické třídění, Rotační třídění, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1 |

Fax¹⁾

| | |
|------------------------------|--|
| Přenos | Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37 |
| Rychlost přenosu | 3 vteřiny A4 |
| Komprese | JBIG, MMR, MR, MH |
| Paměť | 1 GB Přenos/Příjem |
| Síťový fax | Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit) |
| Přesměrování příchozích Faxů | Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing |

Systém a zabezpečení

| | |
|---------------------|---|
| Správa zařízení | e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení |
| Systémové funkce | e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyzádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip |
| Zabezpečení systému | Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF |



¹⁾ Příslušenství
²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů.

Příslušenství

EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK MP-2502A 2,500 listů, A4, 60-256 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ FINIŠER MJ-1111 2 výstupy, 3,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A4R-A3, 60-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1112 2 výstupy, 3,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
50 listů středové sešívání
Tvorba brožury o velikosti 60 stránek
A4R-A3, 60-105 g/m²

DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S dostupnost 2/4 otvory

BOČNÍ VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK KA-6551-ET

FAX BOARD GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE TWN3/4

HARD DISK 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) GE-1230

PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250

PANEL KLÁVASNICE GR-1206

DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070

Ipsec ENABLER GP-1080

EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085

MULTI-STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095

META SCAN ENABLER GS-1010

UNICODE FONT ENABLER GS-1007

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

