



Document Manager

- Barevné multifunkční zařízení formátu A3 - ideální systém pro vylepšení image a prezentaci vašich obchodních aktivit.
- Vyjimečná kvalita barev a bohatý výběr příslušenství pro rozmanité požadavky na práci s dokumentem.
- Možnost nastavení uživatelských šablon na dotykovém LCD panelu a v tiskovém ovladači slibují snadnou práci a vyšší produktivitu práce
- Vylepšená technologie toneru

e-STUDIO2050c
e-STUDIO2550c



SAP® Printer Vendor Solution





e-STUDIO2050c
e-STUDIO2550c



Základ	<p>Rychlost tisku a kopírování Barva: 20/25 (A4), 10/12 (A3) ČB: 20/25 (A4), 10/12 (A3)</p> <p>Doba zahřívání 15 sekund ze spánkového režimu</p> <p>Velikost a gramáž papíru Zásobník: A5R-A3, 60-163 g/m² Velkokapacitní zásobník: A4, 60-163 g/m² ¹⁾ Boční podavač: 100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m² 250 listů (zásobník), 100 listů (boční podavač)</p> <p>Kapacita papíru Maximum: 2,900 listů A5R-A3, 60-163 g/m²</p> <p>Automatický Duplex 550-listů</p> <p>Interní výstup Toshiba e-BRIDGE</p> <p>Typ jednotky 9" (22.8 cm) barevný dotykový LCD</p> <p>Ovládací panel 8 GB SSD, 2 GB RAM, 320GB standard nebo 320 GB Toshiba Secure HDD¹⁾²⁾</p> <p>Paměť 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6), vysokorychlostní USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g)</p> <p>Interface 575 x 590 x 662 mm (Š x H x V), ~ 57 kg</p> <p>Dimensions & Weight</p>
Tisk	<p>Rozlišení Max. 600 x 600 dpi, 5 bitová barevná stupnice Max. 600 x 1,200 dpi, 1 bitová barevná stupnice</p> <p>Tiskový jazyk XPS, PCL6 and PostScript 3 kompatibilní</p> <p>Podporované OS Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novell Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400</p> <p>Nastavení barvy Automatická barva, Barva, Twin Colour, ČB</p> <p>Colour Settings Jas, sytost, kontrast, vyvážení barev, management profilů ICC</p> <p>Funkce tisku Universální TO, šablony tisku, rozšiřující plug-ins TO, Private/Hold print³⁾, Tisk z/na USB, Tandem printing, odložený tisk, at.</p>
Sken	<p>Rozlišení Max. 600 x 600 dpi</p> <p>Rychlost skenu Barva & ČB: až 50 A4 (300 dpi)</p> <p>Nastavení skenu Automatická barva (ACS), barva, odstíny šedé, ČB</p> <p>Formát souborů JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, zabezpečené PDF³⁾, Slim PDF, Searchable PDF³⁾ (a další formáty jako např.: DOC, XLS, RTF, TXT, PDF/A¹⁾)</p> <p>Funkce skenu WS Scan (pull/push), Sken do USB, Sken do E-Mail, Sken do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local³⁾), Meta Scan¹⁾, Scan to Box (e-Filing), TWAIN 1.7/1.8/1.9, Remote TWAIN</p>
Kopírování	<p>Rozlišení sken: 600 x 600 dpi, 10 bitů tisk: 600 x 600 dpi, 5 bitů</p> <p>První kopie asi 8,2 vteřin</p> <p>Zoom 25-400% (ze skla), 25-200% (z podavače originálů)</p> <p>Nastavení Text, Text/Foto, Foto, tisk obrazu, mapa</p> <p>Nastavení pro barvu Automatická barva, plná barva, dvojitá barva, jedna barva, ČB</p> <p>Nastavení Odstín, sytost, vyvážení barev, 5 "1-dotykových" módů, RGB přizpůsobení</p>
Fax¹⁾	<p>Komunikace Super G3, G3 - (možnost 2. linky), Intern. fax T.37</p> <p>Přenosová rychlost Asi 3 sekundy na stránku</p> <p>Komprese JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Síťový Fax Ovladač pro Windows 2000/XP/Vista/7 (32/64 bit)</p> <p>Příchozí Fax Do sdílených složek (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing</p>
Systém a zabezpečení	<p>Zařízení e-BRIDGE Fleet Management Software*, TopAccess vzdálená administrace a nastavení</p> <p>Ostatní nastavení e-Filing, dokument. server pro bezpečné uložení, distribuce dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednodotykových šablon pro uživatelské nastavení práce, náhled skenu, tisk z jednotky USB, e-BRIDGE Open Platform*, privátní tisk</p> <p>Zabezpečení a účty Role Based přístup, LDAP podpora, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, podpora datových karet*, soukromý tisk, standardní šifrování, přepisovač dat Enabler*, Filtr IP a MAC adresy, portový filtr, podpora SSL a Ipsec* protokolů, IEEE802.1x podpora, sken do zabezpečeného PDF</p>

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÍKO STROJE – KA-1640PC

RADF – MR-3024

100 - listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

ODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5004

2 výstupy, 150 a 250 - listů

INTEGROVANÝ FINIŠER – MJ-1036

2 výstupy, 600 - listů

50 - listů multi-poziční sešívání

482 x 508 x 232 mm (V x H x Š), ~ 15.3 kg

BROŽURA + SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1037

1výstup, 1,000 - listů

50 - listů multi-poziční sešívání

Brožura + sešívání do 60 stránek

500 x 642 x 961 mm (V x H x Š), ~ 37 kg

DĚROVACÍ JEDNOTKA - MJ-6007/MJ-6008

Příslušenství pro MJ-1036/MJ-1037

Dostupné 2 druhy 2 / 4 otvory

126 x 464 x 174 mm (V x H x Š), ~ 3.3 kg

120 x 597 x 245 mm (V x H x Š), ~ 3.4 kg

ZÁSOBNÍK PAPÍRŮ – MY-1040

550 - listů, A5R-A3, 60-163 g/m²

575 x 583 x 163 mm (V x H x Š), ~ 9.5 kg

STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM – KD-1032

550 listů, A5R-A3, 60-163 g/m²

668 x 701 x 292 mm (V x H x Š), ~ 16.3 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK – KD-1031A4

2,000 - listů, A4, 64-105 g/m (obsahuje stolec)

668 x 735 x 292 mm (V x H x Š), ~ 26 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STOLEK – MH-2050

KONTROLA DOPLŇOVÁNÍ PAPÍRU – GH-1080

2. ZÁSOBNÍ PAPÍRŮ – MY-1039

TOSHIBA SECURE HDD 160 GB²⁾ – GE-1220

FAX – GD-1320EU

USB KIT – GR-1140

PRACOVNÍ PLOCHA – KK-4550

DATA OVERWRITE KIT – GP-1070 ³⁾

e-BRIDGE ID-GATE – KP-2004/5, TWN3XX

WIRELESS LAN MODUL – GN-1060

META SCAN – GS-1010

Ipsec ENABLER – GP-1080

UNICODE FONT ENABLER – GS-1007³⁾

e-BRIDGE Re-Rite – GB-1280

VYHŘÍVÁNÍ KAZET KIT – MF-2050CE

PŘÍSTUP K ARM – KK-2550

¹⁾ příslušenství

²⁾ 1GB = skutečná formátovaná kapacita je nižší.

Dostupná kapacita bude nižší v případě, že jsou instalovány doplňkové SW aplikace

³⁾ Vyžaduje Toshiba Secure HDD